



Detalles del producto

IB132-Y

IB132-Y Enclosure, RD/YE, IP65 Emergency-STOP, 3 times lockable



Información General	
Tipo de producto extendido:	IB132-Y
Código de producto:	1SAM201911R1011
EAN:	4013614421624
Descripción corta:	IB132-Y Enclosure, RD/YE, IP65 Emergency-STOP, 3 times lockable
Descripción larga:	Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SAM201911R1011 concretamente, se trata de un/a carcasa vacía para aparamenta. Sus características son: Material de la carcasa: Plástico, Anchura: 118mm, Altura: 194mm, Profundidad: 119mm, Modelo: Montaje, Grado de protección (IP): IP65, Grado de protección (NEMA): 12

Display Name: IB132-Y

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131028M6805
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones:	1SAM200441F0001

Dimensiones

Ancho del product:	118 mm
Alto del producto:	194 mm
Largo del product:	119 mm
Peso del product:	0.37 kg

Técnica

Grado de protección:	IP65
Tipo de actuador:	Rotary Handle
Indicación de la posición del contacto:	ON / OFF / TRIP
Normas:	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Observaciones:	For detailed specification see installation instruction

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento 0 ... +40 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
-----------------------	--

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cUL:	cUL_E137861
Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3411
Certificado UL:	UL_E137861

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	129 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	200 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	129 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.435 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614421624

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	U
ETIM 9:	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 10:	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
Clase electrónica:	V11.0 : 27371301
UNSPSC:	39121334
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4492 >> Modular electrical enclosure
Número E (Finlandia):	3705860
Número E (Noruega):	4364201
Número E (Suecia):	3112074

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

