



PRODUCT-DETAILS

EF370-380

EF370-380 Electronic Overload Relay 115 ... 380 A



Información General

Tipo de producto extendido	EF370-380
Código de producto	1SAX611001R1101
EAN	4013614442216
Descripción corta	EF370-380 Electronic Overload Relay 115 ... 380 A

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB..N).

Descripción larga La referencia 1SAX611001R1101 concretamente, se trata de un/a relé de sobrecarga electrónico.

Sus características son:
Rango de corriente ajustable: 115 - 380 A, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada, Número de contactos auxiliares normalmente cerrados: 1, Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1, Clase de disparo: Ajustable, Tipo de tensión de accionamiento: Alimentación autónoma, Función reset automática, Función reset pulsador.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC107042D0201
Instrucciones y manuales	2CDC107037M6803
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SAC200017M0002
Instrucciones de uso Ex	2CDC107043M6801
Curva característica tiempo-corriente	1SAX100509F0002 1SAX100510F0001
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones	1SAX600401F0001

Dimensiones

Ancho del product	105 mm
Alto del producto	187.6 mm
Largo del product	122.8 mm
Peso del product	1.338 kg

Técnica

Rango de ajuste	115 ... 380 A
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 600 V AC/DC Main Circuit 1000 V AC
Corriente nominal de funcionamiento (I_e)	380 A
Frecuencia nominal (f)	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	1000 V
Número de polos	3P
Número de contactos auxiliares NC	1
Número de contactos auxiliares NO	1
Número de postes protegidos	3
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	Circuito auxiliar NC 5 A Circuito auxiliar NO 5 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e)	(240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.75 A (500 V) NO 0.75 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I_e)	(125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A (24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A

	(60 V) NO 0.55 A
Grado de protección	Housing IP20 Main Circuit Terminals IP00
Grado de contaminación	3
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible con férula aislada 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rígido 1/2x 1 ... 4 mm²
Capacidad de conexión del circuito principal	Diámetro del orificio > 10 mm² Rígido o flexible con lengüeta de cable 1x 50 ... 240 mm² Rígido o flexible con lengüeta de cable 2x 50 ... 150 mm²
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m Main Circuit 28 N·m
Longitud de pelado del cable	Circuito auxiliar 9 mm
Destornillador recomendado	Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Posición de montaje	1 ... 6
Pérdida de potencia	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.37 ... 4.043 W
Adecuado para	A210 A260 A300 AF210 AF260 AF300 AF265 AF305 AF370
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
Clasificación de los contactos UL/CSA	(NC:) B600 (NC:) Q600 (NO:) B600 (NO:) Q600
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA	Varado 1/2 x 1-500 AWG
Capacidad de conexión Circuito auxiliar UL/CSA	Flexible 1/2x 18-10 AWG Varado 1/2x 18-10 AWG
Par de apriete UL/CSA	Auxiliary Circuit 7 ... 11 in·lb Main Circuit 247 in·lb

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Operation Compensated -25 ... +70 °C Almacenamiento -50 ... +85 °C
Compensación de la temperatura del aire ambiente	Si
Altitud máxima de funcionamiento permisible	2000 m
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27	Pulso de 11 ms 25g
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de	2CMT2023-006525

Sustancias Tóxicas -
TSCA

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	1SVD981001-4401
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions

Información medioambiental	1SAC200102H0001
Declaración Ambiental de Producto - EPD	1SAC200240H0001

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	1SAA941002-0102
Certificado ATEX	1SAA941004-3901
Certificado BV	1SAA941002-0201
Certificado CB	1SAA964010-2001
Certificado CCC	2024010304654682
Certificado CCS	1SAA941001-0901
Certificado CQC	CQC2012010309537805
Declaración de conformidad - CCC	2020980309000290
Declaración de conformidad - CE	1SAD101100-3601
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD201100-3601
Certificado DNV	1SAA941003-0302
Certificado EAC	1SAA941003-2701
Certificado IECEX	1SAA941000-4001
Certificado LR	1SAA941002-0501
Certificado RINA	RINA_ELE376813CS
Certificado RMRS	1SAA941001-0701
Certificado UL	E48139-19990512

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	195 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	199 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	140 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.706 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614442216

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	F
ETIM 9	EC001080 - Electronic overload relay

ETIM 10	EC001080 - Electronic overload relay
Clase electrónica	V11.0 : 27371502
UNSPSC	39122330
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5365 >> Electronic overload relay
Número E (Finlandia)	3706107
Número E (Noruega)	4116704
Número E (Suecia)	3210249

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAX601904R0001	LT320E Terminal Shroud	LT320E	1	pedazo
1SAX101911R1001	DRS-F-01 Remote Reset Coil	DRS-F-01	1	pedazo
1SAX101911R1002	DRS-F-02 Remote Reset Coil	DRS-F-02	1	pedazo
1SAX101911R1003	DRS-F-03 Remote Reset Coil	DRS-F-03	1	pedazo
1SAX101911R1004	DRS-F-04 Remote Reset Coil	DRS-F-04	1	pedazo
1SAX101911R1011	DRS-F-EF-01 Remote Coil	DRS-F-EF-01	1	pedazo
1SAX101911R1012	DRS-F-EF-02 Remote Coil	DRS-F-EF-02	1	pedazo
1SAX101911R1013	DRS-F-EF-03 Remote Coil	DRS-F-EF-03	1	pedazo
1SAX101911R1014	DRS-F-EF-04 Remote Coil	DRS-F-EF-04	1	pedazo
1SAZ701903R1001	WRH-F Holder	WRH-F	1	pedazo
1SAZ701903R1011	WRB-400 Bowden Wire	WRB-400	1	pedazo
1SAZ701903R1012	WRB-600 Bowden Wire	WRB-600	1	pedazo
1SAZ701903R1013	WRB-1000 Bowden Wire	WRB-1000	1	pedazo
1SAZ701903R1030	WRBG Gasket	WRBG	1	pedazo
1SFA616162R1014	KPR3-101L Reset push button	KPR-101L	1	pedazo

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Relés térmicos electrónicos

