




Detalles del producto

BEA65-4

BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Información General	
Tipo de producto extendido:	BEA65-4
Código de producto:	1SBN083406R1000
EAN:	3471523131156
Descripción corta:	BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Descripción larga:	Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SBN083406R1000 concretamente, se trata de un/a accesorio para la tecnología de conmutación de baja tensión. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Puente de conexionado, Accesorio
Display Name:	BEA65-4

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101049M6801
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	55 mm
Largo del product:	60 mm
Alto del producto:	64 mm
Peso del product:	0.071 kg

Técnica

Normas:	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-1-13
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 690 V AC
Frecuencia nominal (f):	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Adecuado para:	MO165 MS165 AF40 AF52 AF65 AFS40 AFS52 AFS65
Nombre del producto:	Connecting Link

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525

WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250043U1000
Certificado UL:	UL-US-L312527-153-12505102-1 UL-CA-L312527-453-12505102-1
Tarjeta de listado UL:	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	61 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	77 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	65 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.09 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523131156

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3707439

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

