



Detalles del producto

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F
Código de producto:	1SDA100353R1
EAN:	8056221004305
Descripción corta:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 320
Display Name:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2354
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1899 9AKK108468A9748
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.8 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	2de9d7a3-b36e-442c-ae21-98437abc575a Italy
SCIP simplificado:	bf1f28d5-44ce-4a77-9f17-eb3c74e084df Germany 301d64b2-e9f0-4387-8b56-f855f1edf57f Croatia 358ac31f-fd82-4487-80a3-2fccd9add6f3 Poland 0236b68d-f0f2-4dc8-b31d-ba408c0f27a2 Denmark 3ae024f6-e7e4-4611-966c-254daba742b8 Belgium 4da9b68c-00db-4914-941b-8be205f86282 Germany eed029bb-aaf9-49f1-a15f-fcc09d79d81a Czech Republic b6ffa62d-0bea-49a5-a828-d43053990744 Poland c85faaf5-d3eb-43e3-9962-f0714bf721e8 Netherlands bc33389b-7626-44db-b2cf-219b5dd9ca4f Germany 3c42a163-50f3-4a6e-b640-a4004bdb121d Finland a90ed4af-a944-496b-9144-497e8668b2a1 Norway afd2221c-bb32-48ae-ada5-936faeeafde3 Poland bd8e249d-7d3d-47b2-8537-5b7d70b612fa France a39504f8-e9d1-421b-a55e-9d293f12ee2f Sweden 0eb167f2-4cf6-4db7-9e4f-e0b1e2bf1206 Bulgaria 1dc4addd-39be-427f-b0a7-89f5142f7be1 Portugal 99a028df-7d1b-40c9-9f7b-5cc1992cc273 Sweden 0c00839b-763d-46dc-9c93-c3780eaf408f Estonia 1c9f072d-3781-4777-bd54-08a550594215 Greece ec649d18-f461-4b14-bdc1-c5435b9b30c8 Germany c88ba3ac-05a5-49b6-a982-eea4de85b6a5 France 1d17f7f3-73a3-44c3-a768-dfa959799645 Spain 8542af54-e4cd-455c-901a-908c4ae5320f Hungary 0b05d7ed-1da4-435d-8cd2-7baf0900181c Germany fe0f7682-2830-4e27-9d89-44efe4eca1d8 Belgium 3740a0fe-0308-41c1-9d4d-1b16e0b4798f Hungary

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT5NE332AEFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641305
Número E (Noruega):	4380248
EAN:	8056221004305
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	4.82 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	250 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.308 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221004305

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1115 1SDH002065A1131

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	11.6 W
Corriente nominal (I_n):	320 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal de corta duración	5 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	400 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002011A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

