



Detalles del producto

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
Código de producto:	1SDA100354R1
EAN:	8056221004312
Descripción corta:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 400
Display Name:	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2354
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1899 9AKK108468A9748
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.8 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	e30e371e-cec8-4cc8-9129-d0a36ec71e8e Italy
SCIP simplificado:	a1a85500-d067-4e44-b55c-4333c812c1c6 Czech Republic f02a5d57-a01f-4159-a134-b8ae7cc3fdce Croatia 748dc61e-8473-4d87-9280-e2f1f5971578 Poland ebc4ad00-0c15-4610-b8b1-7fc26a089fbe Netherlands 2c741dba-a4ae-4d06-95bb-0fa1293da446 Belgium 492d38f5-0d42-4317-aa8b-97a6d4096e4d Germany 3659ddb6-6559-4dd4-9de6-f05f63612ae4 Poland 9dafc898-b2d7-4bd9-aa99-94b8f23f0c6c Germany 124ffc7-89c0-42f8-ad98-2d1b34611bf6 Germany 1f5df668-ad98-4f19-a7f1-de67da0c0a16 Denmark 7a52c1aa-81c2-453e-a12f-8e3059f74038 Poland b80fb322-a53a-4ea4-9cf9-d5e935a29471 France 8ed1307b-c937-4c70-92ea-96be64ca513c Sweden d56a7e48-9efb-44a0-9b56-7e0dd1a64a47 Germany 9c0dcb51-7dad-4fcc-b536-5986a5212902 Sweden c9b2af46-31fd-40ca-875e-d85eb761f0a6 Hungary 21f0ee32-2cb1-4d70-ab77-d0bdfa0a761c Norway 14a0a9d0-cf49-48f0-8469-0789e2a283d1 Finland a3006f4e-c822-48ab-8cad-0225096e1054 Greece 904658a9-bba4-48b4-9379-4a42f8c01004 Estonia 56fdaf13-1fe5-4ef5-8fdf-2c0d48f6eeb8 Bulgaria 439ad23d-209b-48eb-b077-146de1ce787c Portugal 8f16a030-4984-49e2-a0a8-6637ae9df31b Belgium a3c2f2aa-9bd4-4e50-91d8-8e115ec33be4 Spain fe376336-d573-4e41-b53c-0a4d90afbff7 France 1e149fc1-02b2-422e-aa1d-525cb47c80c4 Germany 3475bdf-8bb0-446e-86f6-7bf0dfbf6c25 Hungary

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT5NE340AEFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641307
Número E (Noruega):	4380249
EAN:	8056221004312
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	4.82 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	250 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.308 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221004312

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1115 1SDH002065A1131

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	19 W
Corriente nominal (I_n):	400 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal de corta duración	5 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	400 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002011A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

