



Detalles del producto

XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F

XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F
Código de producto:	1SDA100719R1
EAN:	8056221007955
Descripción corta:	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800
Display Name:	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2356
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9752 9AKK108468A2295
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 60 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	c12787e3-c735-4096-bf0c-ea8704af4cf4 Italy
SCIP simplificado:	891ce9e0-e3e6-4e9f-9b82-9ae4e485bdbe Hungary c32990c4-07d0-4d5a-8c95-41b99d743cf Germany ba7c1a04-99df-419c-ab09-d07ebb0e7c18 Poland d8bc27fd-105b-4e28-a13a-3da3c11940f0 Germany cc78d887-fecf-4c47-90d0-1f551a4296e9 Germany 586b425c-9889-4e5a-b3cf-aea78c33f453 Denmark 130e25db-8081-471c-8098-8fe94a93c0ac Croatia 0efa9bea-69f1-45bb-801f-4cc29257d4c2 Czech Republic 29d19540-ea99-43a4-bce5-019d59ebd432 Belgium cedcd7b4-c0e1-4c4b-909b-52b2164122e2 Germany 6839da06-9a74-4b00-92ad-aa0374198d55 Poland 7cefc88a-f316-492d-9043-58257025b803 Finland 190d4d5d-a6e8-4b02-9d56-5befca5f411e Germany 8dc89b47-d747-44e6-a148-a89b23b60acf Norway ca27e5b7-e01e-4dfd-a6a5-4c4669dfdd2c Sweden e2e75aae-acbe-4cd2-81d7-6b382d911f78 Poland bcd2ac60-89d8-409a-9384-c7890e4726a9 France d33282a6-59fb-4235-956c-bdc42f7d3d08 Estonia e8615dad-cea1-42dc-8451-9748fb044328 Greece 844c4ea5-66a6-43b4-9f34-61c1b16f0e7c Portugal 802d5243-0e49-4bd9-a2dc-e17f16340981 Sweden e2e78894-05d2-4822-b246-a4fcfec17c69 Bulgaria a5d18e52-b4d0-4a5b-b3b0-b0622304a599 Hungary 67c486ce-4178-4b98-b53c-0e69259269aa Netherlands c2ba5c7c-35dd-4c06-9bff-ec733c9ff353 Belgium 0f0394a1-a928-45a0-9513-0405d3d7073a Spain 46f9f3aa-5074-4881-aaaa-e3436cea022c France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT6NE3800EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641699
Número E (Noruega):	4380513
EAN:	8056221007955
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	9.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221007955

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1190 1SDH002065A1245

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	53.4 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 20 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT6
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2825
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002012A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002012A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

