



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F

XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100827R1
EAN:	8056221008815
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	fabf7842-2df7-4e70-99ce-8c4afd843991 Italy
SCIP simplificado:	10ecc01a-c46d-49ec-af43-da022aca67de Germany 36fa2a4c-757e-4bc9-9b61-b2bb94db0a5e Norway 01475c35-6511-472d-99ac-0a6c845f942b Finland d1eafab7-7b2a-42e9-bdd3-5ed5fef7d489 Netherlands 19cd2a5d-555b-4fb8-a1db-6a2d7eb9ce57 Germany 9de92700-7c8c-4315-b7e8-39852dabeaee Denmark 48aa35a2-f028-4819-a74d-852f987318a5 Germany 936bd332-ca0e-4816-ae58-89dedd13f013 Poland 484fc294-4092-4946-a2c7-12c0ccf6f287 Croatia e14547bc-e781-4acb-8bee-c000135265f2 Czech Republic 8c2d38cc-f4c3-4940-aebc-d64ead7271f3 Poland bf51727c-7184-4300-8bb3-a6d13ada6b7b Netherlands 4fdccc24-5ad7-4a12-a1c1-344e9a81200c Netherlands 15df2bc4-b9d1-4c82-8a5d-6c1e6011bba7 Estonia 26c2b8e3-6fcf-4090-b161-4922bf165e6f Greece 789aa073-940c-49ce-a2e0-681989e9c5f5 Portugal aa2a5556-6278-488f-9b35-9c85fc2a45c1 Bulgaria 8b966ac8-b22c-461e-949e-638580fdbd6f Sweden 8c29e62d-7b35-477d-b5d2-cc07c5645240 Poland c171cab7-4ecb-4e00-952a-bd9ff59bb046 France 696e54f2-de0d-4059-8eab-d2a38a206f0b Sweden ffe0c37b-302e-496c-a6c4-c17f1dcedb1d Germany d96d9cce-4010-442a-9bd7-de8a9948631d Germany c9635a5e-bdef-423e-8d8b-ae97cf828564 France 88e4ea9e-d0bf-49c3-8e06-8cdd974251c9 Netherlands 45ebc429-d279-4ff0-8501-e4e1a30d9c59 Spain 4eae fb0f-eb23-4473-9580-96195835e629 Netherlands

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE310DEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380616
EAN:	8056221008815
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.776 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	10.29 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008815

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

