



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **A tierra**

Color del producto: **Verde y amarillo**

Espacio entre productos: **6 mm [.236 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	A4-B3
Número de circuitos	1
Función del bloque	A tierra
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Corriente nominal admisible de corta duración	720 A

Características del cuerpo

Peso del producto	13.7 g[.539 oz]
Color del producto	Verde y amarillo

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica



Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Profundidad del producto	47.4 mm[1.878 in]
Tamaño de herramienta	4 mm[.157 in]
Longitud de pelado de cable	10.5 mm[.413 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	24 – 10 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo	.22 – 4 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	.22 – 4 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo	24 – 10 AWG
Longitud del producto	47.4 mm[1.87 in]
Altura de producto	59.5 mm[2.342 in]
Espacio entre productos	6 mm[.236 in]
Calibre del cable	10 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima







	del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto


Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

 Núm. de pieza de TE 1SNA173220R0500 PR30	 Núm. de pieza de TE 1SNK900200R0000 TC5	 Núm. de pieza de TE 1SNK900103R0000 CS-R1	 Núm. de pieza de TE 1SNK900604R0000 CO
 Núm. de pieza de TE 1SNK900002R0000 BAZ1	 Núm. de pieza de TE 1SNK900611R0000 UMH	 Núm. de pieza de TE 1SNA164800R0300 PR3.G2	 Núm. de pieza de TE 1SNA168700R2200 PR5




Núm. de pieza de TE
1SNK900603R0000
JB85-3



Núm. de pieza de TE
1SNK900624R0000
KCO



Núm. de pieza de TE
1SNK900205R0000
TP4



Núm. de pieza de TE
1SNA174300R1700
PR3.Z2




Núm. de pieza de TE
1SNK900201R0000
TC5-R1



Núm. de pieza de TE
1SNK900105R0000
ES-TC6



Núm. de pieza de TE
1SNK900203R0000
TP2



Núm. de pieza de TE
1SNK150004R0000
MC612-YL




Núm. de pieza de TE
1SNK159999R0000
MC612PA



Núm. de pieza de TE
1SNK505910R0000
ES4



Núm. de pieza de TE
1SNK900101R0000
CS




Núm. de pieza de TE
1SNK150000R0000
MC612

También en la serie | ENTRELEC SNK



Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(67)




Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(31)




Clemas modulares(319)

Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE
1SNK506062R0000
ZS6-RD



Núm. de pieza de TE
1SNK508419R0000
ZS4-S-R3-T2



Núm. de pieza de TE1SET411022R0000
WD-1-DP-GR8060



Núm. de pieza de TE
1SNK506065R0000
ZS6-WH



Núm. de pieza de TE

1SNK506066R0000

[ZS6-BK](#)

Núm. de pieza de TE

1SNK505310R0000

[ZS4-S](#)

Núm. de pieza de TE

1SNK508010R0000

[ZS10](#)

Núm. de pieza de TE

1SNK505010R0000

[ZS4](#)

Núm. de pieza de TE

1SNK150021R0000

[MC612PA 11->20 \(x10\) Horizontal](#)

Núm. de pieza de TE

1SNK505150R0000

[ZS4-PE](#)

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK506150R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK506150R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK506150R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[ZS6-PE](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

1SNK506150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 10 AWG, ENTRELEC SNK



Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

[Homologaciones de la agencia](#)

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

Inglés