



PRODUCT-DETAILS

CR-P024AC2

**CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1
-A2=24VAC, 250V/8A**



Información General

Tipo de producto extendido	CR-P024AC2
Código de producto	1SVR405601R0000
EAN	4013614498220
Descripción corta	CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=24VAC, 250V/8A

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas.

La referencia 1SVR405601R0000 concretamente, se trata de un/a relé de conmutación.

Descripción larga

Sus características son:

Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión con marca de soldadura, Corriente nominal: 8A, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24V, Tipo de tensión de accionamiento: CA, Unidad, polaridad: Polarizado, Comportamiento de conmutación del accionamiento: Estable mono, Número de contactos inversores: 2, Tipo de contacto de conmutación: Contacto simple

Clasificación

EAN	4013614498220
Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN	9AAC132576_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product	12.7 mm
Alto del producto	15.7 mm
Largo del product	29 mm
Peso del product	0.014 kg

Técnica

Función	Pluggable pcb interface relay CR-P
Subfunción	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s)	24 V AC
Tensión nominal de operación	400 V AC
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Salida	2 c/o (SPDT) contacts
Señal de salida	250 V / 8 A
Tipo de terminal	Pasadores de soldadura
Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I _e)	(230 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-12 (I _e)	(24 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	400 V
Grado de protección	IP67
Posición de montaje	1
Normas	IEC/EN 61810-1

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	300 V AC
Pilot Duty UL/CSA	B300
Inflamabilidad según UL94	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible	Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981001-4401
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC	CCC_2007010303228779
Certificado CSA	CSA_1587291
Certificado cUR	cUR_E244330
Declaración de conformidad - CCC	2020970303000496
Declaración de conformidad - CE	1SVD982031-0001
Declaración de conformidad - UKCA	1SVD982031-1000
Certificado EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Certificado RMRS	RMRS_1740019250
Certificado UR	UR_E244330
Certificado VDE	VDE_40019129

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	332 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	17 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	28 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.157 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614372995

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	K
------------------------------------	---

ETIM 7	EC001437 - Switching relay
ETIM 8	EC001437 - Switching relay
ETIM 9	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
Número E (Finlandia)	2712739
Número E (Noruega)	4187341
Número E (Suecia)	4005307

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Relés electrónicos → Relés de interface

