



PRODUCT-DETAILS

CR-M4SS

CR-M4SS Standard socket for 2c/o or 4c/o CR-M relay



Información General	
Tipo de producto extendido	CR-M4SS
Código de producto	1SVR405651R3000
EAN	4013614528675
Descripción corta	CR-M4SS Standard socket for 2c/o or 4c/o CR-M relay
Descripción larga	ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SVR405651R3000 concretamente, se trata de un/a zócalos para relés. Sus características son: Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm, Anchura: 27mm, Altura: 42,5mm, Profundidad: 82mm

Clasificación	
EAN	4013614528675
Cantidad mínima de	10 piece

pedido	
Código arancelario	85366990

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales	1SVC405650M9000
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN	9AAC132577_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product	27 mm
Alto del producto	42.5 mm
Largo del product	82 mm
Peso del product	0.07 kg

Técnica

Función	Accessory for interface relays CR-M
Subfunción	Socket for miniature relays
Subfunción 2	Standard socket for miniature relay 2 c/o or 4 c/o
Tensión nominal de operación	250 V
Salida	none
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I _e)	(230 V) 7 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	3 V
Posición de montaje	1
Normas	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA	Flexible con férula 2x 20-16 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 2 x 20-14 AWG
Inflamabilidad según UL94	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible	2000 m

Cumplimiento de Materiales		
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)		9AKK108467A5658
Declaración REACH		1SVD981001-4501
Información sobre RoHS		1SVD981001-4401
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019	
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA		2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)		
Certificado CSA		CSA_262671_2785566
Certificado de cURus		cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE		1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA		1SVD982020-1000
Certificado EAC		EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje		
Embalaje Nivel 1 Unidades		caja 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho		141 mm
Embalaje Nivel 1 Largo		78 mm
Embalaje Nivel 1 Alto		95 mm
Embalaje Nivel 1 Peso		0.702 kg
Embalaje Nivel 1 EAN		4013614373800

Clasificaciones y estándares externos		
Código de clasificación de objetos		K
ETIM 7		EC001456 - Relay socket
ETIM 8		EC001456 - Relay socket
ETIM 9		EC001456 - Relay socket
Clase electrónica		V11.0 : 27371603
UNSPSC		39122335
Número E (Finlandia)		2712717
Número E (Noruega)		4187433
Número E (Suecia)		4005374

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Relés electrónicos → Relés de interface

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

