



Detalles del producto

CR-U3S

CR-U3S Socket for 3c/o CR-U relay



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-U3S
Código de producto:	1SVR405660R0000
EAN:	4013614528996
Descripción corta:	CR-U3S Socket for 3c/o CR-U relay
Descripción larga:	ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SVR405660R0000 concretamente, se trata de un/a zócalos para relés. Sus características son: Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm, Anchura: 38mm, Altura: 26mm, Profundidad: 75mm
Display Name:	CR-U3S

Clasificación	
EAN:	4013614528996

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405650M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132578_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	38 mm
Alto del producto:	26 mm
Largo del product:	75 mm
Peso del product:	0.065 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-U
Subfunción:	Socket for universal relays
Subfunción 2:	Socket for universal relay 3 c/o
Tensión nominal de operación:	250 V
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I _e):	(230 V) 10 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	2 V
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible con férula 2x 20-16 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 2 x 20-14 AWG
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
-----------------------	--

Altitud máxima de funcionamiento permisible: 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982020-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	133 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	81 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	84 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.652 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614374364

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001456 - Relay socket
ETIM 8:	EC001456 - Relay socket
ETIM 9:	EC001456 - Relay socket
Clase electrónica:	V11.0 : 27371603
UNSPSC:	39122335
Número E (Finlandia):	2712801
Número E (Noruega):	4187495
Número E (Suecia):	4005436

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Celdas de Media Tensión y Centros de Control de Motores > IEC - Primary Air Insulated Switchgear > UniGear > UniGear ZS2

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

