



Detalles del producto

# CR-U2S

## CR-U2S Socket for 2c/o CR-U relay



| Información General         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido: | CR-U2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código de producto:         | 1SVR405670R0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN:                        | 4013614529290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción corta:          | CR-U2S Socket for 2c/o CR-U relay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción larga:          | <p>ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas.</p> <p>La referencia 1SVR405670R0000 concretamente, se trata de un/a zócalos para relés.</p> <p>Sus características son:<br/>Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm, Anchura: 38mm, Altura: 26mm, Profundidad: 75mm</p> |
| Display Name:               | CR-U2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Clasificación |               |
|---------------|---------------|
| EAN:          | 4013614529290 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Cantidad mínima de pedido: | 10 pieza |
| Código arancelario:        | 85369010 |

### Descargas Populares

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ficha técnica, información técnica: | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrucciones y manuales:           | 1SVC405650M9000    |
| Dibujo dimensional CAD:             | 2CDC001079B0201    |
| Datos de EPLAN:                     | 9AAC132578_EPLAN   |

### Dimensiones

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ancho del product: | 38 mm    |
| Alto del producto: | 26 mm    |
| Largo del product: | 75 mm    |
| Peso del product:  | 0.065 kg |

### Técnica

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Función:                                                     | Accessory for interface relays CR-U                           |
| Subfunción:                                                  | Socket for universal relays                                   |
| Subfunción 2:                                                | Socket for universal relay 2 c/o and module                   |
| Tensión nominal de operación:                                | 250 V                                                         |
| Tipo de terminal:                                            | Terminales de tornillo                                        |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I <sub>e</sub> ): | (230 V) 10 A                                                  |
| Tensión nominal de aislamiento (U <sub>i</sub> ):            | 2 V                                                           |
| Posición de montaje:                                         | 1                                                             |
| Normas:                                                      | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508 |

### Técnica UL/CSA

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA: | Flexible con férula 2x 20-16 AWG<br>Rígido 2x 20-14 AWG<br>Varado 2 x 20-14 AWG |
| Inflamabilidad según UL94:                           | V-0                                                                             |

### Ambiente

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente: | Funcionamiento -40 ... +70 °C<br>Almacenamiento -40 ... +70 °C |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

Altitud máxima de funcionamiento permisible: 2000 m

Cumplimiento de Materiales

|                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): | 9AKK108467A5658                                                                       |
| Declaración REACH:                                          | 1SVD981001-4501                                                                       |
| Información sobre RoHS:                                     | 1SVD981001-4401                                                                       |
| Estado de RoHS:                                             | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:                | 2CMT2023-006536                                                                       |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Certificado CSA:                   | CSA_262671_2785566          |
| Certificado de cURus:              | cURus508_E244328            |
| Declaración de conformidad - CE:   | 1SVD982020-0001             |
| Declaración de conformidad - UKCA: | 1SVD982020-1000             |
| Certificado EAC:                   | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

Información de Embalaje

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades: | caja 10 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Ancho:    | 133 mm        |
| Embalaje Nivel 1 Largo:    | 81 mm         |
| Embalaje Nivel 1 Alto:     | 84 mm         |
| Embalaje Nivel 1 Peso:     | 0.652 kg      |
| Embalaje Nivel 1 EAN:      | 4013614374357 |

Clasificaciones y estándares externos

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Código de clasificación de objetos: | K                       |
| ETIM 7:                             | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 8:                             | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 9:                             | EC001456 - Relay socket |
| Clase electrónica:                  | V11.0 : 27371603        |
| UNSPSC:                             | 39122335                |
| Número E (Finlandia):               | 2712799                 |
| Número E (Noruega):                 | 4187494                 |
| Número E (Suecia):                  | 4005435                 |

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

