



Detalles del producto

OVR PV T2 40-1000 P

OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device



Información General	
Tipo de producto extendido:	OVR PV T2 40-1000 P
Código de producto:	2CTB802400R1000
EAN:	4053546050110
Descripción corta:	OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device
Descripción larga:	OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device
Display Name:	OVR PV T2 40-1000 P

Técnica	
Adecuado para:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tensión nominal DC:	1000 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (U _c):	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Punto de máxima potencia (MPP) Tensión:	1000 V
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	10 kA

Corriente de descarga:	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (máx., 8 / 20 μ s) 40 kA
Cortocircuito soportado Icc:	10 kA
Clase de arrestador:	II
Número de postes protegidos:	2
Número de polos:	3P
Norma de transmisión:	Óptico
Versión:	Plug-in
Opciones proporcionadas:	Solar
Función de mantenimiento preventivo:	No
Indicador de estado:	Sí
Tamaño del fusible:	3 modular spacing
Sección transversal (A_{cross}):	Maximum Conductor Solid-Stranded 35 mm ² Maximum Conductor Flexible 25 mm ²

Eléctrica

Tensión nominal (U_r):	1000 V DC
Nivel de protección de la tensión (U_p):	4 kV

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento continuo UL/CSA (MCOV):	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Grado de protección de la tensión UL/CSA (VPR):	Lpe 3 kV LI 3 kV

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108466A0826
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20230707
Declaración REACH:	9AKK107492A1906
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20231212
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Grado de protección:	IP20
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	Sin reducción de potencia 2000 m

Dimensiones

Ancho del product:	54 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	66 mm
Peso del product:	0.3 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.369 kg
Número E (Noruega):	1682466

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK108466A0826
Certificado UL:	9AKK108466A1952

Instalación

Instrucciones y manuales:	9AKK107992A4589
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107992A4590
Dibujos mecánicos:	9AKK108466A2019 9AKK108466A5300 9AKK108466A5301

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 10:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
UNSPSC:	39121610
Clase electrónica:	V11.0 : 27130805
Código de clasificación de objetos:	141DCC
Normas:	IEC 61643-31 UL14419 Ed5

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protectores contra sobretensiones > Protectores contra sobretensiones. Tipo 2

