



Detalles del producto

Eva Unique code

Eva Unique code Actuator



Información General	
Tipo de producto extendido:	Eva Unique code
Código de producto:	2TLA020046R0900
EAN:	7350024480405
Descripción corta:	Eva Unique code Actuator
Descripción larga:	ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA020046R0900 concretamente, se trata de un/a interruptor de proximidad magnético. Sus características son: Tipo de actuación: Transpondedor, Anchura del sensor: 30mm, Altura del sensor: 60mm, Longitud del sensor: 12mm, Forma de construcción de la carcasa: Construcción especial, Material de la carcasa: Plástico, Revestimiento de la carcasa: No revestido, Distancia de conmutación de apagado segura: 25mm, Distancia de conmutación de encendido segura: 10mm, SIL según IEC 61508: 3, Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1: Nivel e, Temperatura ambiente: -40 - 80 °C
Display Name:	Eva Unique code

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	8536508000
Tipo de producto principal:	Eden
Nombre del producto:	Actuator
Función:	Actuator for Adam sensor
Indicador de estado:	No

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2TLC010044L0201
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC170156_EPLAN
Vídeo de marketing:	2TLC010018N0201

Instalación

Instrucciones y manuales:	2TLC172271M0201
Tipo de montaje:	Not flat

Dimensiones

Largo del product:	12 mm
Alto del producto:	60 mm
Ancho del product:	30 mm
Peso del product:	0.026 kg

Información de Seguridad

Agencia de certificación:	TÜV Süd
Categoría de seguridad:	4
Nivel de rendimiento (PL):	Hasta e
Nivel de integridad de la seguridad (SIL):	3

Técnica

Distancia operativa (S _n):	15 mm
Recubrimiento de PCB:	No

Técnica UL/CSA

Tipo de caja UL/CSA:	4X
----------------------	----

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Grado de protección:	IP67 IP69K
Material:	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy
Humedad de funcionamiento (RH _{amb}):	35 to 85% (no icing, no condensation)

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006499
Estado de RoHS:	No se necesita declaración
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD:	2TLC010222D0201
--	-----------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC:	No declaration needed
Declaración de conformidad - CCC:	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE:	2TLC172133D0201
Declaración de conformidad - UKCA:	2TLC010159D0201
Certificado TÜV:	2TLC172134D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.06 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.012 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.029 kg

Embalaje Nivel 1 EAN:

7350024480405

Clasificaciones y estándares externos

Clase electrónica:	V11.0 : 27272402
ETIM 7:	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8:	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9:	EC002544 - Magnetic proximity switch
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	3261 >> Electronic actuators
UNSPSC:	31251502
Código de clasificación de objetos:	B
Número E (Suecia):	3830213

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Dispositivos de seguridad > Sensores, interruptores y bloqueos > Eden

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Dispositivos de seguridad > Sensores, interruptores y bloqueos > Magne

