



PRODUCT-DETAILS

TM42422C

TM42422C 225A 42CRT 3P4W 208Y/120V

10KIC CMB



Información General	
Alias comercial global	TM42422C
Tipo de producto extendido	TM42422C
Código de producto	1TQP542409A0000
EAN	78316419005
Descripción corta	TM42422C 225A 42CRT 3P4W 208Y/120V 10KIC CMB
Descripción larga	Panelboards No. 67 60 degree/75 degree centrifgrade Conductor Rating Suitable for use as service entrance equipment when Installed in accordance with the National Electrical Code 22kAIC RMS symmetrical, Except Where Noted 6-42 circuit devices UL Listed for bottom mounted lugs by installing complete unit (box, interior and front) upside down For a listing of CSA Listed load centers, visit www.qeelectrical.com Amperage 225 A 422C0052

Técnica	
Número de carriles DIN para el montaje	0
Número de espacios modulares por carril DIN	0
Tipo de placa de cubierta	With notch

Cumplimiento de Materiales	
Estado de RoHS	No se necesita declaración
Información REACH	Sin datos: si el informe REACH aún no está disponible para un determinado producto
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Dimensiones	
Ancho del product	356 mm 14 in
Alto del producto	995 mm 39.2 in
Largo del product	95 mm 3.8 in
Peso del product	45.698 lb

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades	caso 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	45.698 lb

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE	No declaration needed

Instalación	
Instrucciones y manuales	9AKK107991A1494

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	9AKK107680A9941

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
UNSPSC	39121101
Clase electrónica	V11.0 : 27142409
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4312 >> Three Phase Main Breaker Load Centers

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → NEMA Residential and Commercial Portfolio → Residential Enclosures → Load Centers

